

1000 liter tank i Rostfritt 304



101,000,00 kr /st exkl moms

item available on order

Article type: brand new transport tank

Additional information: UN31A/Y transportation hazardous liquids, packing groups II and III, RID ADR

Volumetric volume (L): 1.000 L

Max. density P (kg/m³): 1.500

Ra inner weld: 1,60

Pressure in tank: pressure

Max. pressure (Bar): 0,10 Bar

Min. pressure (Bar): 0,10 Bar

Max. temperature (°C): 50 °C
Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical
Configuration: single-skin
Heat exchanger: no
Insulation: no
Mobile tank: no

Top type: flat
Shape of tank: square
Bottom type: flat sloping
Total discharge: yes
Fixation points: 4 stackable frame

Manway(s): RVS 304
Gasket manway(s): EPDM
Fixation point(s): RVS 304
Suitable for food industry: yes
Documents included: yes, optional

Technical drawing included: yes
Registration plate on the tank: yes
Inspection of: RID ADR UN31A/Y
Flange for agitator: no
Number of manways: 1

Position of manway: headside
Height manhole 1 (mm): 400 mm
Tank outlet: inside Ø 50 mm
Outlet type: BSP CAMLOCK 2"
Total outlet valve: yes

Agitator: no, optional
Top: 2 mm
Cylinder: 2 mm
Bottom: 2,50 mm
Distance from outlet to ground: 150 mm

Cylinder height: 625 mm

Total height of tank: 1.160 mm

Total outer width: 1.150 mm

Total outer length: 1.150 mm

Empty weight tank: 180

SKU: 11127

Mer information



Beskrivning av produkt

Livsmedelsklassad: Ja

Material: Rostfritt 304

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Nyttillverkad

Arbetstryck i tank: pressure

Konfiguration: single-skin

Max. arbetstemperatur: 50 °C

Maximal densitet för produkten: 1500

Mobil tank: Nej

Övrig information: UN31A/Y transportation hazardous liquids, packing groups II and III, RID ADR

Omrörare: Nej

Övertryck: 0.10 Bar

Ra innersvets: 1,60

Tankens form: square

Total urtappning: Ja

Typ av botten: flat sloping

Undertryck (vakuum): 0,10 Bar

Trycktank: Ja

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A)

Volym i liter: 1000

Utrustning

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Ja

Livsmedelsklassad: Ja

med besiktning av: RID ADR UN31A/Y

Tankutlopp: inside Ø 50 mm

Teknisk ritning finns: Ja

Utloppstyp: BSP CAMLOCK 2"

Utloppsventil: Ja

Översikt material

Material: Rostfritt 304

Fixeringspunkt(er): RVS 304

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 625 mm

Mått utlopp till marken: 150 mm

Total höjd: 1.160 mm

Tjocklek på tank

Botten: 2,50 mm

Cylinder: 2 mm

Topp: 2 mm

Mer

Isolerad: Nej

Vikt: 180