

100000 liter tank i Rostfritt 304



788,000,00 kr /st exkl moms

Article type: second-hand storage tank

Additional information: we can't give any guarantees about the agitator

Volumetric volume (L): 100.000 L

Ra inner weld: 0,80

Finish stainless steel: 2B

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: insulated



Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Top type: conical

Shape of tank: conical

Bottom type: conical

Bottom outlet: yes

Total discharge: yes

Fixation points: on skirt

Insulation material: rockwool

Outer jacket (ornamental wall): RVS 304

Manway(s): RVS 304

Gasket manway(s): unknown

Fixation point(s): RVS 304

Wet parts agitator(s): SS AISI 304 (V2A)

Suitable for food industry: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Number of manways: 1

Position of manway: cylinder

Hinged lid: yes

Outlet type: DIN11850

Outlet of tank: DN65

Agitator: yes

Agitator type: propeller agitator

Position engine: in the bottom

Number of revolutions: 725/42 - 1470/86

Power: 2.7/5.5

Voltage: 400 V - three-phase

Current: 9.20/11.00

Insulation body: yes

finish of the outer jacket: welded

Insulation thickness: 50

Internal diameter tank: 4.000 mm

Distance from outlet to ground: 900 mm

Outer diameter tank: 4.135 mm

Cylinder height: 8.000 mm

Total height of tank: 10.830 mm

Total outer width: 4.300 mm

Total outer length: 11.000 mm

Empty weight tank: 8.000

SKU: 296642

Mer information

Beskrivning av produkt

Livsmedelsklassad: Ja
Material: Rostfritt 304
Modell: Vertikal
Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad
Arbetstryck i tank: ATM – atmosferic
Finish rostfritt stål: 2b
Konfiguration: insulated
Mobil tank: Nej
Övrig information: we can't give any guarantees about the agitator
Omrörare: Ja
Ra innersvets: 0,80
Tankens form: conical
Total urtappning: Ja
Typ av botten: conical
Uppvärmning/kylning: Nej
Vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A)
Volym i liter: 100000

Utrustning

Dokument finns: Nej
Fläns för omrörare: Nej
Märkskylt: Nej
Livsmedelsklassad: Ja
Teknisk ritning finns: Nej
Utloppstyp: DIN11850

Översikt material

Material: Rostfritt 304
Fixeringspunkt(er): RVS 304
Isoleringsmaterial: Rockwool
Material vätskeberörd del på omrörare: SS AISI 304 (V2A)
Ytterbeklädnad: RVS 304

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 8.000 mm
Invändig diameter: 4.000 mm
Mått utlopp till marken: 900 mm
Total höjd: 10.830 mm
Ytterdiameter: 4.135 mm

Omrörare

Kraft (kW): 2.7/5.5
Position motor: in the bottom
Typ av omrörare: propeller agitator
Varvtal: 725/42 - 1470/86
Spänning (Volt): 400 V - three-phase

Tjocklek på ytterbeklädnad och isolering

Finish utvändig mantel: welded
Isolering mantel: Ja
Isoleringsmaterial: Rockwool

Mer

Isoleringstjocklek: 50
Isoleringstjocklek OW: 50
Isolerad: Ja
Vikt: 8.000