

## 150 liter tank i Syrafast 316



**85,000,00 kr /st exkl moms**

item available on order

**Article type:** brand new mixing tank - type VC-SLA

**Additional information:** delivered with food certificate; *article price without agitator*; choice of 2 different types of agitators; see options; (The article can also be purchased without options); Ra=<0.8µm

**Volumetric volume (L):** 150 L

**Max. density P (kg/m<sup>3</sup>):** 1.300

**Ra inner weld:** 0,80

**Finish stainless steel:** 2b

**Pressure in tank:** ATM - atmosferic  
**Max. temperature (°C):** 80 °C  
**Min. temperature (°C):** -10 °C  
**Material wet parts:** SS AISI 316L (V4A)

**Model:** vertical  
**Configuration:** single-skin  
**Heat exchanger:** no  
**Insulation:** no  
**Mobile tank:** no

**Top type:** half hinging lid °  
**Shape of tank:** cylindrical  
**Bottom type:** conical 10 °  
**Total discharge:** yes  
**Fixation points:** 3 non adjustable feet

**Fixation point(s):** RVS 304  
**Suitable for food industry:** yes  
**Documents included:** no  
**Technical drawing included:** yes  
**Registration plate on the tank:** no

**Flange for agitator:** no  
**CIP spray ball:** no, optional  
**Tank outlet:** inside Ø 40 mm  
**Outlet type:** DIN11851  
**Agitator:** no, optional

**Top:** 3 mm  
**Cylinder:** 3 mm  
**Bottom:** 3 mm  
**Distance from outlet to ground:** 250 mm  
**Outer diameter tank:** 605 mm

**Cylinder height:** 500 mm  
**Total height of tank:** 1.400 mm  
**Empty weight tank:** 70

SKU: 10784

## Mer information

### Beskrivning av produkt

Livsmedelsklassad: Ja

Material: Syrafast 316

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Nyttillverkad

Arbetsstryck i tank: ATM – atmosferic

Finish rostfritt stål: 2b

Konfiguration: single-skin

Max. arbetstemperatur: 80 °C

Maximal densitet för produkten: 1300

Min. arbetstemperatur: -10 °C

Mobil tank: Nej

Övrig information: delivered with food certificate; article price without agitator; choice of 2 different types of agitators; see options; (The article can also be purchased without options);

Övrig information2: Ra=<0.8µm

Omrörare: Ja

Ra innersvets: 0,80

Tankens form: cylindrical

Total urtappning: Ja

Typ av botten: conical 10 °

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 316L (V4A)

Volym i liter: 150

## Utrustning

Dokument finns: Nej  
Fläns för omrörare: Nej  
Märkskylt: Nej  
Livsmedelsklassad: Ja  
Tankutlopp: inside Ø 40 mm  
Teknisk ritning finns: Ja  
Utloppstyp: DIN11851

## Översikt material

Material: Syrafast 316  
Fixeringspunkt(er): RVS 304

## Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 500 mm  
Mått utlopp till marken: 250 mm  
Total höjd: 1.400 mm  
Ytterdiameter: 605 mm

## Omrörare

Position motor: at the top  
Typ av omrörare: propeller agitator  
Varvtal: 1.410  
Spänning (Volt): three-phase

## Tjocklek på tank

Botten: 3 mm  
Cylinder: 3 mm  
Topp: 3 mm

## Mer

Isolerad: Nej  
Vikt: 70

