

15000 liter tank i Rostfritt 304



118,000,00 kr /st exkl moms

Article type: second-hand

Additional information: Steel heating pipes 2" in the skirt below the bottom of the tank;

Volumetric volume (L): 15.000 L

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes



Mobile tank: no

Top type: conical

Shape of tank: cylindrical

Bottom type: flat

Total discharge: no

Fixation points: on skirt

Insulation material: rockwool

Outer jacket (ornamental wall): RVS 304L

Manway(s): RVS 304L

Gasket manway(s): unknown

Suitable for food industry: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Position of manway: at the top

Height manhole 1 (mm): 400 mm

Tank outlet: inside Ø 32 mm

Outlet type: DIN11851 female

Agitator: no, optional

Top: 2,50 mm

Cylinder: 2,50 mm

Bottom: 3 mm

Insulation top: yes

Insulation body: yes

finish of the outer jacket: welded

Insulation thickness: 50

Tank capacity top cylinder: 15.000 L

Internal diameter tank: 2.400 mm

Distance from outlet to ground: 300 mm

Outer diameter tank: 2.500 mm

Cylinder height: 3.380 mm

Total height of tank: 4.250 mm

Empty weight tank: 2.000

SKU: 181327

Mer information

Beskrivning av produkt

Livsmedelsklassad: Ja

Material: Rostfritt 304

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetstryck i tank: ATM – atmosferic

Konfiguration: insulated

Mobil tank: Nej

Övrig information: Steel heating pipes 2" in the skirt below the bottom of the tank;

Omrörare: Nej

Tankens form: cylindrical

Total urtappning: Nej

Typ av botten: flat

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A)

Volym i liter: 15000

Utrustning

Dokument finns: Nej
Fläns för omrörare: Nej
Märkskylt: Nej
Livsmedelsklassad: Ja
Tankutlopp: inside Ø 32 mm
Teknisk ritning finns: Nej
Utloppstyp: DIN11851 female

Översikt material

Material: Rostfritt 304
Isoleringsmaterial: Ja
Ytterbeklädnad: RVS 304L

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 3.380 mm
Invändig diameter: 2.400 mm
Mått utlopp till marke: 300 mm
Total höjd: 4.250 mm
Ytterdiameter: 2.500 mm

Tjocklek på tank

Botten: 3 mm
Cylinder: 2,50 mm
Topp: 2,50 mm

Tjocklek på ytterbeklädnad och isolering

Finish utvändig mantel: welded
Isolering mantel: Ja
Isoleringsmaterial: Ja

Mer

Isoleringsmaterial: Ja
Isoleringstjocklek: 50
Isoleringstjocklek OW: 50
Isolerad: Ja
Vikt: 2.000
