

## 20300 liter tank i Syrafast 316



**230,000,00 kr /st exkl moms**

item available on order

**Article type:** brand new storage tank - type K3-SL

**Volumetric volume (L):** 20.300 L

**Max. density P (kg/m<sup>3</sup>):** 1.200

**Ra inner weld:** 1,60

**Finish stainless steel:** 2b

**Pressure in tank:** ATM - atmosferic

**Max. temperature (°C):** 80 °C

**Min. temperature (°C):** -10 °C

**Material wet parts:** SS AISI 316L (V4A)

**Model:** vertical

**Configuration:** single-skin

**Heat exchanger:** no

**Insulation:** no

**Mobile tank:** no

**Top type:** conical 15 °

**Shape of tank:** cylindrical

**Bottom type:** conical 15 °

**Total discharge:** yes

**Fixation points:** 5 adjustable feet

**Legs:** Set of baseplates and adjusting pieces included

**Manway(s):** RVS 316

**Gasket manway(s):** EPDM

**Fixation point(s):** RVS 304L

**Suitable for food industry:** yes

**Documents included:** yes, optional

**Technical drawing included:** yes

**Registration plate on the tank:** yes

**Inspection of:** TUV

**Flange for agitator:** no

**Number of manways:** 1

**Position of manway:** at the top

**Height manhole 1 (mm):** 500 mm

**CIP spray ball:** no, optional

**Tank outlet:** inside Ø 65 mm

**Outlet type:** DIN11851 male

**Total outlet valve:** no, optional

**Agitator:** no, optional

**Top:** 2 mm

**Cylinder:** 2 mm

**Bottom:** 3 mm



**Distance from outlet to ground:** 306 mm

**Outer diameter tank:** 2.400 mm

**Cylinder height:** 4.250 mm

**Feet height:** 744 mm

**Total height of tank:** 5.400 mm

**Empty weight tank:** 851

**SKU:** 11403

---

## Mer information



## Beskrivning av produkt

Livsmedelsklassad: Ja  
Material: Syrafast 316  
Modell: Vertikal  
Nyttillverkad/Begagnad: Nyttillverkad  
Arbetstryck i tank: ATM – atmosferic  
Finish rostfritt stål: 2b  
Konfiguration: single-skin  
Max. arbetstemperatur: 80 °C  
Maximal densitet för produkten: 1200  
Min. arbetstemperatur: -10 °C  
Mobil tank: Nej  
Omrörare: Nej  
Ra innersvets: 1,60  
Tankens form: cylindrical  
Total urtappning: Ja  
Typ av botten: conical 15 °  
Uppvärmning/kylning: Nej  
Vätskeberörd yta: SS AISI 316L (V4A)  
Volym i liter: 20300

## Utrustning

Fläns för omrörare: Nej  
Märkskylt: Ja  
Livsmedelsklassad: Ja  
med besiktning av: TUV  
Tankutlopp: inside Ø 65 mm  
Teknisk ritning finns: Ja  
Utloppstyp: DIN11851 male

## Översikt material

Material: Syrafast 316  
Fixeringspunkt(er): RVS 304L

## Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 4.250 mm  
Höjd på fötter: 744 mm  
Mått utlopp till marken: 306 mm  
Total höjd: 5.400 mm  
Ytterdiameter: 2.400 mm

## Tjocklek på tank

Botten: 3 mm  
Cylinder: 2 mm  
Topp: 2 mm

## Mer

Isolerad: Nej  
Vikt: 851