

230 liter tank i Rostfritt 304



101,000,00 kr /st exkl moms

Article type: second-hand pressure tank

Additional information: we can't give any guarantees about the heating/cooling jacket

Volumetric volume (L): 230 L

Pressure in tank: pressure

Material wet parts: SS AISI 304L (V2A)

Model: vertical

Configuration: insulated with heat-exchanger

Heat exchanger: yes

Insulation: yes

Mobile tank: no

Top type: dished

Shape of tank: cylindrical

Bottom type: strong conical

Bottom outlet: yes

Total discharge: yes

Fixation points: 3 casters

Type of HE on the cylinder: dimple-jacket

Position HE: top side of the cylinder

Heat exchanger: RVS - 304 with rockwool insulation

Insulation material: Rockwool

Outer jacket (ornamental wall): RVS 304L

Spray ball: RVS 304L

Valve: RVS 304

Gasket shut-off valve (mat): unknown

Suitable for food industry: no

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

CIP spray ball: yes

Tank outlet: inside Ø 38 mm

Total outlet valve: yes

Internal diameter tank: 607 mm

Distance from outlet to ground: 195 mm

Outer diameter tank: 777 mm

Cylinder height: 750 mm

Total height of tank: 1.775 mm

SKU: 439361

Mer information

Beskrivning av produkt

Material: Rostfritt 304

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetsstryck i tank: pressure

Konfiguration: insulated with heat-exchanger

Mobil tank: Nej

Övrig information: we can't give any guarantees about the heating/cooling jacket

Omrörare: Nej

Tankens form: cylindrical

Total urtappning: Ja

Typ av botten: strong conical

Uppvärmning/kylning: Ja

Vätskeberörd yta: SS AISI 304L (V2A)

Volym i liter: 230

Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Nej

Tankutlopp: inside Ø 38 mm

Teknisk ritning finns: Nej

Utloppsventil: Ja

Översikt material

Material: Rostfritt 304

Isoleringsmaterial: Rockwool

Ytterbeklädnad: RVS 304L

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 750 mm

Invändig diameter: 607 mm

Mått utlopp till marken: 195 mm

Total höjd: 1.775 mm

Ytterdiameter: 777 mm

Värmeväxlare

Position värmeväxlare: top side of the cilinder

Typ av värmeväxlare på cylinder: dimple-jacket

Tjocklek på ytterbeklädnad och isolering

Isoleringsmaterial: Rockwool

Mer

Värmeväxlare: RVS – 304 with rockwool insulation

Isolerad: Ja