

## 4000 liter tank i Rostfritt 304



**253,000,00 kr /st exkl moms**

**Article type:** second-hand mixing tank

**Additional information:** we can't give any guarantees about the agitator

**Volumetric volume (L):** 4.000 L

**Pressure in tank:** ATM - atmosferic

**Material wet parts:** SS AISI 304 (V2A)

**Model:** vertical

**Configuration:** insulated

**Heat exchanger:** no

**Insulation:** yes

**Mobile tank:** no

**Top type:** conical

**Shape of tank:** cylindrical

**Bottom type:** conical

**Total discharge:** yes

**Fixation points:** 3 adjustable feet

**Insulation material:** Rockwool

**Outer jacket (ornamental wall):** RVS 304

**Manway(s):** RVS 304

**Gasket manway(s):** unknown

**Fixation point(s):** RVS 304

**Suitable for food industry:** yes

**Documents included:** no

**Technical drawing included:** no

**Registration plate on the tank:** no

**Flange for agitator:** no

**Number of manways:** 1

**Position of manway:** at the top

**Hinged lid:** yes

**Agitator:** yes

**Agitator type:** gate

**Position engine:** at the top

**Number of revolutions:** 10

**Power:** 1,10

**Current:** 2.9/5.0

**Insulation thickness:** 50

**Outer diameter tank:** 1.700 mm

**Total height of tank:** 3.900 mm

**SKU:** 287930

## Mer information

### Beskrivning av produkt

Livsmedelsklassad: Ja

Material: Rostfritt 304

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetstryck i tank: ATM – atmosferic

Konfiguration: insulated

Mobil tank: Nej

Övrig information: we can't give any guarantees about the agitator

Omrörare: Ja

Tankens form: cylindrical

Total urtappning: Ja

Typ av botten: conical

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A)

Volym i liter: 4000

### Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Nej

Livsmedelsklassad: Ja

Teknisk ritning finns: Nej

## Översikt material

Material: Rostfritt 304  
Fixeringspunkt(er): RVS 304  
Isoleringsmaterial: Rockwool  
Ytterbeklädnad: RVS 304

## Dimensioner av tank

Total höjd: 3.900 mm  
Ytterdiameter: 1.700 mm

## Omrörare

Kraft (kW): 1,10  
Position motor: at the top  
Typ av omrörare: gate  
Varvtal: 10

## Tjocklek på ytterbeklädnad och isolering

Isoleringsmaterial: Rockwool

## Mer

Isoleringstjocklek: 50  
Isoleringstjocklek OW: 50  
Isolerad: Ja