

## 50 liter tank i Syrafast 316



**87,000,00 kr /st exkl moms**

item available on order

**Article type:** brand new transport tank - type VC-SCO

**Additional information:** Ra=<0.8µm

**Volumetric volume (L):** 50 L

**Max. density P (kg/m<sup>3</sup>):** 1.200

**Ra inner weld:** 0,80

**Finish stainless steel:** 2b

**Pressure in tank:** ATM - atmosferic

**Max. temperature (°C):** 80 °C  
**Min. temperature (°C):** -10 °C  
**Material wet parts:** SS AISI 316L (V4A)

**Model:** vertical  
**Configuration:** single-skin  
**Heat exchanger:** no  
**Insulation:** no  
**Mobile tank:** yes

**Top type:** large seperat lid  
**Shape of tank:** cylindrical  
**Bottom type:** conical 20 °  
**Total discharge:** yes  
**Fixation points:** 4 casters

**Gasket manway(s):** EPDM  
**Fixation point(s):** RVS 304L  
**Suitable for food industry:** yes  
**Documents included:** yes, optional  
**Technical drawing included:** yes

**Registration plate on the tank:** yes  
**Flange for agitator:** no  
**CIP spray ball:** no  
**Tank outlet:** inside Ø 40 mm  
**Outlet type:** DIN32676 clamp

**Total outlet valve:** no, optional  
**Agitator:** no, optional  
**Top:** 2 mm  
**Cylinder:** 3 mm  
**Bottom:** 2 mm

**Distance from outlet to ground:** 250 mm  
**Outer diameter tank:** 406 mm  
**Cylinder height:** 375 mm  
**Total height of tank:** 803 mm  
**Empty weight tank:** 31

SKU: 377576

## Mer information

### Beskrivning av produkt

Livsmedelsklassad: Ja  
Material: Syrafast 316  
Modell: Vertikal  
Nyttillverkad/Begagnad: Nyttillverkad  
Arbetsstryck i tank: ATM – atmosfäric  
Finish rostfritt stål: 2b  
Konfiguration: single-skin  
Max. arbetstemperatur: 80 °C  
Maximal densitet för produkten: 1200  
Min. arbetstemperatur: -10 °C  
Mobil tank: Ja  
Övrig information: Ra=<0.8µm  
Omrörare: Nej  
Ra innersvets: 0,80  
Tankens form: cylindrical  
Total urtappning: Ja  
Typ av botten: conical 20 °  
Uppvärmning/kylning: Nej  
Vätskeberörd yta: SS AISI 316L (V4A)  
Volym i liter: 50



## Utrustning

Fläns för omrörare: Nej  
Märkskylt: Ja  
Livsmedelsklassad: Ja  
Tankutlopp: inside Ø 40 mm  
Teknisk ritning finns: Ja  
Utloppstyp: DIN32676 clamp

## Översikt material

Material: Syrafast 316  
Fixeringspunkt(er): RVS 304L

## Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 375 mm  
Mått utlopp till marken: 250 mm  
Total höjd: 803 mm  
Ytterdiameter: 406 mm

## Tjocklek på tank

Botten: 2 mm  
Cylinder: 3 mm  
Topp: 2 mm

## Mer

Isolerad: Nej  
Vikt: 31