

500 liter tank i Rostfritt 304



56,000,00 kr /st exkl moms

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Article type: brand new storage tank - type K-SL

Volumetric volume (L): 500 L

Max. density P (kg/m³): 1.200

Ra inner weld: 0,80

Finish stainless steel: 2b

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Max. temperature (°C): 60 °C

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Top type: conical 15 °

Shape of tank: cylindrical

Bottom type: conical 15 °

Total discharge: yes

Fixation points: 3 adjustable feet

Legs: Set of baseplates and adjusting pieces included

Manway(s): RVS 304

Gasket manway(s): parra rubber

Valve: RVS 316L

Fixation point(s): RVS 304

Suitable for food industry: yes

Documents included: yes, optional

Technical drawing included: yes

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Number of manways: 1

Position of manway: at the top

Height manhole 1 (mm): 400 mm

CIP spray ball: no, optional

Tank outlet: inside Ø 50 mm

Outlet type: DIN11851



Total outlet valve: no, optional

Adjustable legs: yes

Agitator: no, optional

Top: 2,50 mm

Cylinder: 2 mm

Bottom: 2,50 mm

Distance from outlet to ground: 273 mm

Outer diameter tank: 950 mm

Cylinder height: 750 mm

Height of top: 140 mm

Height of bottom: 140 mm

Total height of tank: 1.505 mm

Empty weight tank: 85

SKU: 6011

Mer information

Beskrivning av produkt

Livsmedelsklassad: Ja
Material: Rostfritt 304
Modell: Vertikal
Nyttillverkad/Begagnad: Nyttillverkad
Arbetstryck i tank: ATM – atmosferic
Finish rostfritt stål: 2b
Konfiguration: single-skin
Max. arbetstemperatur: 60 °C
Maximal densitet för produkten: 1200
Mobil tank: Nej
Omrörare: Nej
Ra innersvets: 0,80
Tankens form: cylindrical
Total urtappning: Ja
Typ av botten: conical 15 °
Uppvärmning/kylning: Nej
Vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A)
Volym i liter: 500

Utrustning

Fläns för omrörare: Nej
Märkskylt: Ja
Livsmedelsklassad: Ja
Tankutlopp: inside Ø 50 mm
Teknisk ritning finns: Ja
Utloppstyp: DIN11851

Översikt material

Material: Rostfritt 304
Fixeringspunkt(er): RVS 304



Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 750 mm
Mått utlopp till marken: 273 mm
Total höjd: 1.505 mm
Ytterdiameter: 950 mm

Tjocklek på tank

Botten: 2,50 mm
Cylinder: 2 mm
Topp: 2,50 mm

Mer

Isolerad: Nej
Vikt: 85