

## 5000 liter tank i Rostfritt 304



**87,000,00 kr /st exkl moms**

**Article type:** second-hand storage tank

**Volumetric volume (L):** 5.000 L

**Max. density P (kg/m<sup>3</sup>):** 1.500

**Pressure in tank:** ATM - atmosferic

**Material wet parts:** SS AISI 304L (V2A)

**Model:** vertical

**Configuration:** single-skin

**Heat exchanger:** no

**Insulation:** no



**Mobile tank:** no

**Top type:** dished

**Shape of tank:** cylindrical

**Bottom type:** dished

**Total discharge:** yes

**Fixation points:** 4 non adjustable feet

**Manway(s):** RVS 304L

**Gasket manway(s):** unknown

**Fixation point(s):** RVS 304L

**Suitable for food industry:** no

**Documents included:** no

**Technical drawing included:** yes

**Registration plate on the tank:** no

**Flange for agitator:** no

**Number of manways:** 1

**Position of manway:** at the top

**Tank outlet:** inside Ø 50 mm

**Agitator:** no, optional

**Top:** 4 mm

**Cylinder:** 3 mm

**Bottom:** 4 mm

**Internal diameter tank:** 1.800 mm

**Distance from outlet to ground:** 290 mm

**Outer diameter tank:** 1.806 mm

**Cylinder height:** 2.000 mm

**Total height of tank:** 2.950 mm

**Empty weight tank:** 600

**SKU:** 437201

## Mer information

### Beskrivning av produkt

Material: Rostfritt 304  
Modell: Vertikal  
Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad  
Arbetsstryck i tank: ATM – atmosferic  
Konfiguration: single-skin  
Maximal densitet för produkten: 1500  
Mobil tank: Nej  
Omrörare: Nej  
Tankens form: cylindrical  
Total urtappning: Ja  
Typ av botten: dished  
Uppvärmning/kylning: Nej  
Vätskeberörd yta: SS AISI 304L (V2A)  
Volym i liter: 5000

### Utrustning

Dokument finns: Nej  
Fläns för omrörare: Nej  
Märkskylt: Nej  
Tankutlopp: inside Ø 50 mm  
Teknisk ritning finns: Ja

### Översikt material

Material: Rostfritt 304  
Fixeringspunkt(er): RVS 304L



## Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 2.000 mm  
Invändig diameter: 1.800 mm  
Mått utlopp till marken: 290 mm  
Total höjd: 2.950 mm  
Ytterdiameter: 1.806 mm

## Tjocklek på tank

Botten: 4 mm  
Cylinder: 3 mm  
Topp: 4 mm

## Mer

Isolerad: Nej  
Vikt: 600