

## 5300 liter tank i Rostfritt 304



**112,000,00 kr /st exkl moms**

item available on order

**Article type:** brand new storage tank - type K-HL

**Volumetric volume (L):** 5.300 L

**Max. density P (kg/m<sup>3</sup>):** 1.150

**Pressure in tank:** pressure

**Max. temperature (°C):** 100 °C

**Material wet parts:** SS AISI 304 (V2A)

**Model:** vertical

**Configuration:** single jacketed with heat-exchanger

**Heat exchanger:** yes

**Insulation:** no

**Mobile tank:** no

**Top type:** conical 18 °

**Shape of tank:** cylindrical

**Bottom type:** conical 18 °

**Total discharge:** yes

**Fixation points:** 4 adjustable feet

**Legs:** Set of baseplates and adjusting pieces included

**Type of HE on the cylinder:** half pipe welded onto the outside of the innertank

**Position HE:** the middle part of the cylinder

**Number of windings:** 5

**Height HE:** 1.061 mm

**Number of sections:** 1

**Water pressure HE:** 2,50 Bar

**Steam pressure HE:** 2,50 Bar

**Contact surface cylinder:** 3 m<sup>2</sup>

**Type HE:** half pipe welded onto the outside of the innertank

**Heat exchanger:** RVS 304

**Manway(s):** RVS 304

**Gasket manway(s):** parra rubber

**Valve:** RVS 316L

**Fixation point(s):** RVS 304

**Suitable for food industry:** yes

**Documents included:** yes, optional

**Technical drawing included:** yes

**Registration plate on the tank:** yes

**Flange for agitator:** no

**Number of manways:** 1

**Position of manway:** at the top

**Height manhole 1 (mm):** 500 mm

**Hinged lid:** yes

**CIP spray ball:** no

**Tank outlet:** inside Ø 65 mm

**Outlet type:** DIN11851 male

**Total outlet valve:** no, optional

**Adjustable legs:** yes

**Agitator:** no, optional

**Top:** 1,50 mm

**Cylinder:** 2 mm

**Bottom:** 2 mm

**Internal diameter tank:** 1.592 mm

**Distance from outlet to ground:** 230 mm

**Outer diameter tank:** 1.622 mm

**Cylinder height:** 2.500 mm

**Feet height:** 570 mm

**Total height of tank:** 3.500 mm

**Empty weight tank:** 350

**SKU:** 5741

---

Mer information

## Beskrivning av produkt

Livsmedelsklassad: Ja  
Material: Rostfritt 304  
Modell: Vertikal  
Nyttillverkad/Begagnad: Nyttillverkad  
Arbetstryck i tank: pressure  
Konfiguration: single jacketed with heat-exchanger  
Max. arbetstemperatur: 100 °C  
Maximal densitet för produkten: 1150  
Mobil tank: Nej  
Omrörare: Nej  
Tankens form: cylindrical  
Total urtappning: Ja  
Typ av botten: conical 18 °  
Uppvärmning/kylning: Ja  
Vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A)  
Volym i liter: 5300

## Utrustning

Fläns för omrörare: Nej  
Märkskylt: Ja  
Livsmedelsklassad: Ja  
Tankutlopp: inside Ø 65 mm  
Teknisk ritning finns: Ja  
Utloppstyp: DIN11851 male

## Översikt material

Material: Rostfritt 304  
Fixeringspunkt(er): RVS 304

## Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 2.500 mm  
Höjd på fötter: 570 mm  
Invändig diameter: 1.592 mm  
Mått utlopp till marken: 230 mm  
Total höjd: 3.500 mm  
Ytterdiameter: 1.622 mm

## Värmeväxlare

Ångtryck värmeväxlare: 2,50 Bar  
Höjd värmeväxlare: 1.061 mm  
Kontaktyta cylinder: 3 m<sup>2</sup>  
Position värmeväxlare: the middle part of the cilinder  
Typ av värmeväxlare på cylinder: half pipe welded onto the outside of the innertank  
Vattentryck värmeväxlare: 2,50 Bar

## Tjocklek på tank

Botten: 2 mm  
Cylinder: 2 mm  
Topp: 1,50 mm

## Mer

Värmeväxlare: RVS 304  
Isolerad: Nej  
Vikt: 350